

VXI 95-145-190-290

Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf

Engineering data

BEMERKUNG: Nicht zur Konstruktion verwenden. Halten Sie sich an die werkseitig zertifizierten Abmessungen und Gewichte. Diese Seite enthält die zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Daten. Diese sollten beim Kauf eines Geräts überprüft und bestätigt werden. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische Daten, Gewichte und Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern.

Allgemeine Hinweise

- 1. Frischwasser-, Überlauf-, Ansaug- und Entleerungsanschlüsse sowie die Zugangstür sind auch gegenüber der abgebildeten Anschlussseite möglich. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihre BAC-Vertretung.
- 2. Die Gerätehöhe ist als ca. Wert angegeben; die genaue Höhe finden Sie auf der verbindlichen Maßzeichnung.
- 3. Die angegebenen Versand-/Betriebsgewichte gelten für Geräte ohne Zubehör wie Schalldämpfer, Ausblashauben, usw. Auf den werkseitig zertifizierten Maßzeichnungen sehen Sie die zusätzlich hinzugefügten Gewichte und das schwerste zu hebende Teil.
- 4. Die Zeichnungen für Geräte mit nur einer Sprühpumpe stellen die standardmäßige "Rechtsausführung" dar. Hierbei befindet sich die Lufteinlassseite seitlich auf das Anschlussende gesehen rechts. Die "Linksausführung" kann als Sonderausführung geliefert werden.
- 5. Rohrbündel-, Überlauf-, Frischwasser und Sprühwasseranschlüsse befinden sich immer an der gleichen Anschlussseite des Geräts. Für Doppelpumpengeräte werden ein zusätzlicher Satz von Rohrbündelanschlüssen und ein zusätzlicher Überlaufanschluss am anderen Ende des Geräts installiert.
- 6. Für Innenaufstellungen von Kühltürmen mit geschlossenem Kreislauf kann die Aufstellung so ausgeführt werden, dass nur an dem Luftaustritt ein angeschlossenes Kanalsystem mit Wartungszugang verwendet wird. Wenn ein Zuluftkanalsystem benötigt wird, muss ein geschlossenes Lüfterteil vorgesehen werden.
- Wenden Sie sich an Ihre BAC-Vertretung, um nähere Informationen zu erhalten.
- 7. Der Leistungsbedarf des Lüfters bezieht sich auf 0 Pa externe statische Pressung. Für einen Betrieb gegen eine externe statische Pressung bis zu 125 Pa vergrößern Sie jeden Lüftermotor um eine Baugröße
- 8. Bei den Modellen VXI9 bis VXI 36 befinden sich Zugangstüren gegenüber der Lufteinlassseite; stellen Sie ausreichend Platz für den Eintritt sicher, wenn Sie diese Geräte aufstellen.
- 9. Wenn die Durchflussrate bei Modellen VXI 27, VXI 36 und VXI 50 30 I/s übersteigt, wird die Anzahl der Rohrbündel-Anschlüsse verdoppelt.

Wenn die Durchflussrate bei Modellen VXI 70, VXI C72, VXI C108, VXI 95, VXI 145, VXI 180, VXI 144, VXI 215 60 l/s übersteigt, werden die Rohrbündel-Anschlüsse verdoppelt.

Wenn die Durchflussrate bei Modellen VXI 190, VXI 290, VXI 360, VXI 288 und VXI 430 120 I/s übersteigt, wird die Anzahl der Rohrbündel-Anschlüsse verdoppelt.

10. Die Modelle VXI 9 bis einschließlich VXI 145 bestehen aus einem Rohrbündelteil und einen Lüftermotor, der ein- und ausgeschaltet werden kann.

Modelle VXI-95, 144, 145, 180 und 215 haben einen Rohrbündelteil und einen oder zwei Lüftermotoren Lüfterumschaltung führt nur zu Ein/Aus-Schaltung. Bei diesen Geräten müssen alle Lüfter gleichzeitig betrieben werden.

Die Modelle VXI-190, 288, 290, 360 und 430 haben zwei Rohrbündelgehäuse und einen oder zwei Lüftermotoren pro Rohrbündelmotor. Lüfterumschaltung führt nur zu Ein/Aus-Schaltung. Bei diesen Geräten müssen alle Lüfter pro Rohrbündelgehäuse gleichzeitig betrieben werden.

Motoren mit mehreren Drehzahlen sind für zusätzliche Schritte der Leistungsregelung lieferbar. Eine modulierende Leistungsregelung kann durch Leistungsregelklappen erreicht werden. Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung, um nähere Informationen zu erhalten.

11. Für den Trockenbetrieb müssen Standardmotoren um eine Baugröße vergrößert werden, damit eine Überlastung des Motors verhindert wird. Rippenrohrschlangen sind lieferbar, um die Trockenkühlleistung ohne Vergrößerung des Motors erheblich zu steigern. Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung, um Informationen zur Auswahl und zu den Preisen zu erhalten.

Last update: 16/05/2024

VXI 95-145-190-290



1. Entleerung ND50 (nicht abgebildet); 2. Austritt ND100; 3. Überlauf ND80; 4. Frischwasser ND50; 5. Eintritt ND100; 6. Entlüftung ND15; 7. Zugangstür.



Modell	Gewichte (kg)			Abmessungen (mm)			Luft-	Lüfter-	Durchflus	Pumpen-	Rohrbünd
	Betriebsg ewicht (kg)	Transport gewicht (kg)	Schwerste s Bauteil (kg)	L	W	Н	menge (m³/s)	motor (kW)	s- menge (I/s)	motor (kW)	elvolumen (I)
VXI	7740	4990	3200	3550	2397	4013	27.6	(1x)	25.2	(1x)	(2x)
95-2								30.0		2.2	448
VXI	8630	5630	3850	3550	2397	4248	26.7	(1x)	25.2	(1x)	(2x)
95-3								30.0		2.2	556
VXI	9520	6180	4470	3550	2397	4483	26.2	(1x)	25.2	(1x)	(2x)
95-4								30.0		2.2	664
VXI	10100	6300	3780	5385	2397	3778	39.9	(1x)	38.5	(1x)	(2x)
145-1								37.0		4.0	506
VXI	11460	7280	4715	5385	2397	4013	38.6	(1x)	38.5	(1x)	(2x)
145-2								37.0		4.0	669
VXI	12810	8175	5710	5385	2397	4248	37.5	(1x)	38.5	(1x)	(2x)
145-3								37.0		4.0	832
VXI	14160	9260	6690	5385	2397	4483	36.6	(1x)	38.5	(1x)	(2x)
145-4								37.0		4.0	995
VXI	15400	9820	3390	7226	2397	4013	55.4	(2x)	50.4	(2x)	(4x)
190-2								30.0		2.2	448
VXI	17160	11100	3840	7226	2397	4248	53.4	(2x)	50.4	(2x)	(4x)
190-3								30.0		2.2	556
VXI	18920	12305	4470	7226	2397	4483	52.5	(2x)	50.4	(2x)	(4x)
190-4								30.0		2.2	664
VXI	20350	12680	5120	10903	2397	3778	79.5	(2x)	77.0	(2x)	(4x)
290-1								37.0		4.0	506
VXI	22980	14570	5120	10903	2397	4013	77.8	(2x)	77.0	(2x)	(4x)
290-2								37.0		4.0	669
VXI	25700	16550	5710	10903	2397	4248	75.0	(2x)	77.0	(2x)	(4x)
290-3								37.0		4.0	832
VXI	28420	18505	6690	10903	2397	4483	73.1	(2x)	77.0	(2x)	(4x)
290-4								37.0		4.0	995