



Ersatzteilliste


Cross-Füllkörperblöcke

Cross-Füllkörperblöcke

Füllkörperblöcke werden normalerweise in Nicht-BAC-Kühltürmen verwendet.

Vorteile

- geringere Installationskosten
- Hochtemperaturanwendung (bis zu 70° C)
- einfache Handhabung



Achtung: Füllkörperblöcke werden für die Umrüstung von BAC-Produkten nicht empfohlen, da

- der Leistungsverlust bis zu 35% beträgt.
- sehr empfindlich gegenüber Verschmutzungen und daher höhere Wartungskosten
- schwierig zu reinigen

Eigenschaften

- geschweißte Blöcke, Querstrommuster
- integrierte Jalousienklappen
- Extraschicht (integrierter) Abscheider im Lieferumfang enthalten
- unterer Rahmen bei Umrüstsätzen enthalten
- PVC-Material, unempfindlich gegen Fäulnis und biologische Verschmutzungen
- auch in schwer entflammbarem Material erhältlich
- für Temperaturen bis 70° C

Füllkörperblöcke können verwendet werden für die Umrüstung oder den Austausch bei:

- Nicht-BAC-Querstromgeräten

Möchten Sie mehr über Füllkörperblöcke erfahren? Wenden Sie sich an Ihre [zuständige BAC-Vertretung](#), um weitere Informationen zu erhalten.

Downloads



- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)
- [Original BAC fill](#)