



# TSU-C/D 1050

## Almacenamiento térmico de hielo

### Engineering data

**OBSERVACIÓN:** No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

### Notas generales

1. Todas las dimensiones están en mm. Los pesos en kg.
2. El equipo debe sustentarse de forma continua sobre una superficie plana.
3.  $H_1$  = altura instalada. Las conexiones de la batería de enfriamiento están cerradas y rellenas con gas inerte para envío y almacenamiento. Añada 130 mm para la altura de envío.
4. La carga de refrigerante indicada es la carga operativa para alimentación inferior recirculada de bomba. Para otros sistemas de alimentación, consulte a su representante de BAC.

**Last update:** 20/05/2024

### TSU-C/D 1050



1. Conexiones de batería; 2. Llenado ND50; 3. Rebosadero ND50; 4. Salida agua; 5. Entrada agua; 6. Vaciado ND50; 7. ICE LOGIC®.



| Modelo     | Peso aproximado de envío (kg) | Peso aproximado en funcionamiento (kg) | Bomba de aire (kW) | Volumen de agua (l) | Volumen de retención (l) | Volumen de batería (l) | Carga de R717 (kg) | Conexión de entrada de agua DN (mm) | Conexión de salida de agua DN (mm) | H    | H1   | L     | W    |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|-------|------|
| TSU-1050 C | 17455                         | 88050                                  | 2,5                | 67300               | 1779                     | 3115                   | 1345               | 200+2x80                            | 200                                | 2160 | 2360 | 12725 | 2982 |