



# S15E 0812-06

## Torres de enfriamiento abiertas

### Engineering data

**OBSERVACIÓN:** No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

### Notas generales

1. Todas las conexiones de 100 mm e inferiores son conexiones de rosca macho. Las conexiones de 125 mm y mayores están biseladas para soldadura.
2. Las conexiones de llenado, rebosadero, succión y vaciado pueden suministrarse en laterales contrarios al mostrado; consulte a su representante de BAC.
3. Los modelos 1012-09 a 1012-10, 1018-09 a 1018-10, 1212-09 a 1212-12 y 1218-09 a 1218-12 se envían en dos secciones por celda. Las alturas de sección superiores son para los modelos 1012-09 a 1012-10 y 1212-09 a 1212-12, 2501 mm. Para los modelos 1018-09 a 1018-10 y 1218-09 a 1218-12, 2562 mm.

[Prestaciones de la torre de enfriamiento S1500E en condiciones estándar](#)

**Last update:** 10/05/2024

**S15E 0812-06**



1. Entrada agua; 2. Salida agua; 3. Llenado; 4. Rebosadero ND80; 5. Vaciado ND50; 6. Puerta de acceso.



| Modelo                | Pesos (kg)                  |                         |                                 | Dimensiones (mm) |      |      | Caudal de<br>aire (m3/s) | Motor del<br>ventilador<br>(kW) | Entrada<br>de fluido<br>DN (mm) | Salida de<br>fluido DN<br>(mm) | Llenado<br>DN (mm) |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                       | Peso en funcionamiento (kg) | Peso de expedición (kg) | Sección más pesada batería (kg) | L                | W    | H    |                          |                                 |                                 |                                |                    |
| S15E<br>0812-0<br>6GE | 4477                        | 2064                    | 2064                            | 3651             | 2394 | 3336 | 19.0                     | (3x)<br>2.2                     | (1x)<br>200                     | (1x)<br>200                    | (1x) 40            |
| S15E<br>0812-0<br>6HE | 4486                        | 2073                    | 2073                            | 3651             | 2394 | 3336 | 23.0                     | (3x)<br>4.0                     | (1x)<br>200                     | (1x)<br>200                    | (1x) 40            |
| S15E<br>0812-0<br>6JE | 4531                        | 2118                    | 2118                            | 3651             | 2394 | 3336 | 25.0                     | (3x)<br>5.5                     | (1x)<br>200                     | (1x)<br>200                    | (1x) 40            |