



# S15E 1012-09 - 1012-10

## Tours de refroidissement à circuit ouvert

### Engineering data

**REMARQUE** : Ne pas utiliser pour la construction. Voir les dimensions & poids certifiés d'usine. Les données figurant sur cette page sont celles connues à sa publication et devront être confirmées lors de l'achat du produit. Dans un souci d'amélioration du produit, les spécifications, poids et dimensions peuvent être modifiés sans préavis.

### Remarques générales

1. Tous les raccords de 100 mm et moins sont à filetage mâle. Les raccords de 125 mm et plus sont taillés en biseau.
2. Les raccords pour l'appoint d'eau, le trop-plein, l'aspiration et la vidange peuvent être fournis du côté opposé à celui qui est indiqué; consulter votre agent BAC.
3. Les modèles de 1012-09 à 1012-10, de 1018-09 à 1018-10, de 1212-09 à 1212-12 et de 1218-09 à 1218-12 sont expédiés en deux sections par cellule. La hauteur de la section supérieure est égale à 2501 mm pour les modèles de 1012-09 à 1012-10 et de 1212-09 à 1212-12. Pour les modèles de 1018-09 à 1018-10 et de 1218-09 à 1218-12, la valeur est de 2562 mm.

[Performances de la tour de refroidissement S1500E dans les conditions standard](#)

**Last update:** 19/05/2024

### S15E 1012-09 - 1012-10





1. Entrée d'eau ; 2. Sortie d'eau ; 3. Appoint d'eau ; 4. Trop-plein DN 80 ; 5. Vidange DN 50 ; 6. Porte d'accès

| Modèle                | Poids (kg)              |                      |                                      | Dimensions (mm) |      |      | Débit d'air<br>(m³/s) | Moteur de<br>ventilateur (kW) | Entrée<br>d'eau DN<br>(mm) | Sortie<br>d'eau DN<br>(mm) | Appoint<br>d'eau DN<br>(mm) |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                       | Poids en<br>fonct. (kg) | Poids<br>d'exp. (kg) | Section la<br>plus<br>lourde<br>(kg) | L               | W    | H    |                       |                               |                            |                            |                             |
| S15E<br>1012-0<br>9JE | 6636                    | 3197                 | 1914                                 | 3651            | 2997 | 4358 | 31.0                  | (2x)<br>5.5                   | (1x)<br>250                | (1x)<br>250                | (1x) 40                     |
| S15E<br>1012-0<br>9KE | 6649                    | 3210                 | 1927                                 | 3651            | 2997 | 4358 | 34.0                  | (2x)<br>7.5                   | (1x)<br>250                | (1x)<br>250                | (1x) 40                     |
| S15E<br>1012-0<br>9LE | 6705                    | 3266                 | 1983                                 | 3651            | 2997 | 4358 | 38.0                  | (2x)<br>11.0                  | (1x)<br>250                | (1x)<br>250                | (1x) 40                     |
| S15E<br>1012-1<br>0JE | 6912                    | 3347                 | 1914                                 | 3651            | 2997 | 4765 | 32.0                  | (2x)<br>5.5                   | (1x)<br>250                | (1x)<br>250                | (1x) 40                     |
| S15E<br>1012-1<br>0KE | 6925                    | 3360                 | 1927                                 | 3651            | 2997 | 4765 | 35.0                  | (2x)<br>7.5                   | (1x)<br>250                | (1x)<br>250                | (1x) 40                     |
| S15E<br>1012-1<br>0LE | 6981                    | 3416                 | 1983                                 | 3651            | 2997 | 4765 | 40.0                  | (2x)<br>11.0                  | (1x)<br>250                | (1x)<br>250                | (1x) 40                     |