



# TSU-M - TSU-LM

Accumulo termico con ghiaccio

## Engineering data

**NOTA:** non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

### Note generali

1. Le dimensioni sono indicate in mm, il peso in kg.
2. L'intera unità dovrebbe poggiare su una superficie piana.
3.  $H_1, H_2$  = altezza d'installazione. Gli attacchi delle batterie sono chiusi e caricati con gas inerte per la spedizione e l'immagazzinamento. Aggiungere 355 mm per l'altezza di spedizione.

**Last update:** 17/05/2024

### TSU-M - TSU-LM



1. Outlet; 2. Inlet; 3. Sight tube; 4. Access hatch.

| Modello   | Capacità latente (kWh) | Peso di sp. appros. (kg) | Peso di eserc. appros. (kg) | Volume acqua vasca (l) | Volume glicole batteria (l) | Dimensione e attacco ND (mm) | Larghezza unità (mm) | Lunghezza unità (mm) | Altezza unità (mm) H1 | Altezza vasca (mm) H2 |
|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TSU-23 7M | 834                    | 4420                     | 17730                       | 11320                  | 985                         | 50                           | 2400                 | 3240                 | 2440                  | 2390                  |
| TSU-47 6M | 1674                   | 7590                     | 33530                       | 22110                  | 1875                        | 80                           | 2400                 | 6050                 | 2440                  | 2390                  |
| TSU-59 4M | 2087                   | 9150                     | 42200                       | 28250                  | 2320                        | 80                           | 2980                 | 6050                 | 2440                  | 2390                  |
| TSU-76 1M | 2676                   | 10990                    | 51610                       | 34640                  | 2990                        | 80                           | 3600                 | 6050                 | 2440                  | 2390                  |
| TSU-L184M | 647                    | 3760                     | 14360                       | 8820                   | 770                         | 50                           | 2400                 | 3240                 | 2000                  | 1950                  |
| TSU-L370M | 1301                   | 6400                     | 27060                       | 17250                  | 1460                        | 80                           | 2400                 | 6050                 | 2000                  | 1950                  |
| TSU-L462M | 1625                   | 7710                     | 34030                       | 22030                  | 1810                        | 80                           | 2980                 | 6050                 | 2000                  | 1950                  |
| TSU-L592M | 2082                   | 9200                     | 41560                       | 27020                  | 2280                        | 80                           | 3600                 | 6050                 | 2000                  | 1950                  |