NXF 0603E-CS2Tx-xx

Torri di raffreddamento a circuito chiuso

Engineering data

Nota: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le dimensioni indicate sono valori massimi dell’allestimento standard e al massimo flusso. Per valori precisi, fare riferimento al disegno certificato.

Last update: 10/05/2024

NXF 0603E-CS2Tx-xx

This file has been generated from the BAC website on: 12/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/NXF-0603E-CS2Tx-xx

1. Entrata fluido; 2. Uscita fluido; 3. Reintegro; 4. Troppopieno; 5. Drenaggio; 6. Quadro di comando; 7 Trave di sollevamento; 8. Sonda di conducibilità; 9. Acqua depurata in ingresso; 10. Estrazione acqua da trattare.

Modello	N° di moduli	Peso (kg)		Dimensioni (mm)			Portata aria (m^3/s)	Motore ventilatore (kW)	Portata acqua (l/s)	Motore pompa (kW)	Volume HX (litri)
		Peso di esercizio (kg)	Peso di spediz. (kg)	L	W	H					
NXF 0603E-CS2TS-J1	1	1736	1455	1643	2741	2585	6.1	(2x) 2.8	(1x) 3.2	(1x) 0.4	(2x) 74
NXF 0603E-CS2TT-J1	1	1683	1423	1643	2741	2585	6.1	(2x) 2.8	(1x) 3.2	(1x) 0.4	(2x) 74
NXF 0603E-CS2TS-J2	2	3455	2847	2647	2741	2585	12.2	(4x) 2.8	(2x) 3.2	(2x) 0.4	(4x) 74
NXF 0603E-CS2TT-J2	2	3369	2812	2647	2741	2585	12.2	(4x) 2.8	(2x) 3.2	(2x) 0.4	(4x) 74
NXF 0603E-CS2TS-J3	3	5151	4240	3650	2741	2585	18.2	(6x) 2.8	(3x) 3.2	(3x) 0.4	(6x) 74
NXF 0603E-CS2TT-J3	3	5019	4184	3650	2741	2585	18.2	(6x) 2.8	(3x) 3.2	(3x) 0.4	(6x) 74
NXF 0603E-CS2TS-J4	4	6915	5669	4653	2741	2585	24.3	(8x) 2.8	(4x) 3.2	(4x) 0.4	(8x) 74
NXF 0603E-CS2TT-J4	4	6726	5592	4653	2741	2585	24.3	(8x) 2.8	(4x) 3.2	(4x) 0.4	(8x) 74
NXF 0603E-CS2TS-J5	5	8662	7082	5657	2741	2585	30.4	(10x) 2.8	(5x) 3.2	(5x) 0.4	(10x) 74
NXF 0603E-CS2TT-J5	5	8414	6981	5657	2741	2585	30.4	(10x) 2.8	(5x) 3.2	(5x) 0.4	(10x) 74
NXF 0603E-CS2TS-J6	6	10404	8490	6660	2741	2585	36.5	(12x) 2.8	(6x) 3.2	(6x) 0.4	(12x) 74
NXF 0603E-CS2TT-J6	6	10097	8364	6660	2741	2585	36.5	(12x) 2.8	(6x) 3.2	(6x) 0.4	(12x) 74

This file has been generated from the BAC website on: 12/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/NXF-0603E-CS2Tx-xx