RCT

Открытые градирни

Основные преимущества

- Легкое обслуживание
- Превосходная конструкция
- Небольшая высота

Конфигурация

Противоток

Система вентиляторов

Осевой вентилятор, вытяжная тяга

Диапазон мощности

7-265 л/с

Система раздачи воды

Под давлением

Максимальная температура воды на входе

55°C при стандартном наполнителе
60°C при альтернативном наполнителе

Типичные применения

- Малые и средние промышленные применения
- Работа с грязной водой
- Замена установленных градирен на изделия без бассейна

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/RCT

Легкое обслуживание

- Легкий **доступ к бассейну** со всех сторон.
- Легкое и без инструментов **снятие боковой панели** предоставляет доступ ко всем внутренним компонентам градирни.
- **Наклонный бассейн** для смыва грязи и мусора.
- **Легко снимаемые** наполнитель, оросительные ответвления, каплеуловители и комбинированные щиты на входе.
- Легкий **доступ к мотору и приводам** снаружи.

Превосходная конструкция

- Превосходная структурная прочность: **конструкция из композитного ориентированного пластика** гарантирует долгий срок службы.

Небольшая высота

- Противоточная градирня с очень небольшой высотой, размещается **в большинстве ниш и помещений**.

Интересует градирня RCT для охлаждения вашей оборотной воды? Свяжитесь с вашим местным представительством BAC для получения дополнительной информации.

Загрузки

- RCT open cooling towers
- RCT Открытые градирни

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/RCT