



# S15E 1012-09 - 1012-10

## Открытые градирни

## Engineering data

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. На этой странице приведены данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

### Общие указания

1. Все соединения диаметром 100 мм и меньше резьбовые. Соединения диаметром 125 мм и больше имеют фаску для сварки.
2. Соединения подпитки, перелива, впуска, и люка могут быть обеспечены на стороне, противоположной показанной; проконсультируйтесь в вашем представительстве BAC.
3. Модели от 1012-09 до 1012-10, от 1018-09 до 1018-10, от 1212-09 до 1212-12 и от 1218-09 до 1218-12 транспортируются двумя секциями на каждое изделие. Высота верхних секций составляет 2501 мм для моделей от 1012-09 до 1012-10 и от 1212-09 до 1212-12. Она равна 2562 мм для моделей от 1018-09 до 1018-10 и от 1218-09 до 1218-12.

[S1500E производительность градирни при стандартных условиях](#)

**Last update:** 19/05/2024

**S15E 1012-09 - 1012-10**





1. Подача воды; 2. Выпуск воды; 3. Подпитка; 4. Перелив НД 80; 5. Слив НД 50; 6. Дверца люка.

| Модель          | Вес (кг)           |                   |                                    | Размеры (мм) |      |      | Воздушный поток (м³/с) | Мотор вентилятора (кВт) | Подача воды НД (мм) | Выпуск воды НД (мм) | Подпитка НД (мм) |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                 | Рабочая масса (кг) | Брутто масса (кг) | Самая тяжелая секция, змеевик (кг) | L            | W    | H    |                        |                         |                     |                     |                  |
| S15E 1012-0 9JE | 6636               | 3197              | 1914                               | 3651         | 2997 | 4358 | 31.0                   | (2x) 5.5                | (1x) 250            | (1x) 250            | (1x) 40          |
| S15E 1012-0 9KE | 6649               | 3210              | 1927                               | 3651         | 2997 | 4358 | 34.0                   | (2x) 7.5                | (1x) 250            | (1x) 250            | (1x) 40          |
| S15E 1012-0 9LE | 6705               | 3266              | 1983                               | 3651         | 2997 | 4358 | 38.0                   | (2x) 11.0               | (1x) 250            | (1x) 250            | (1x) 40          |
| S15E 1012-1 0JE | 6912               | 3347              | 1914                               | 3651         | 2997 | 4765 | 32.0                   | (2x) 5.5                | (1x) 250            | (1x) 250            | (1x) 40          |
| S15E 1012-1 0KE | 6925               | 3360              | 1927                               | 3651         | 2997 | 4765 | 35.0                   | (2x) 7.5                | (1x) 250            | (1x) 250            | (1x) 40          |
| S15E 1012-1 0LE | 6981               | 3416              | 1983                               | 3651         | 2997 | 4765 | 40.0                   | (2x) 11.0               | (1x) 250            | (1x) 250            | (1x) 40          |